

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
ZEEKR X	2022-	ВСЕ	ВСЕ	54.03ABC

Болт М6х40  
Шайба гровер 6  
Шайба М6  
Фиксатор М6  
Втулка Н=15  
2 отв.

Втулка М6-М8  
Болт М8х20  
Шайба гровер 8  
Шайба М8 усиленная  
3 отв.

Болт М6х40  
Шайба гровер 6  
Шайба М6  
Втулка Н=10  
4 отв.

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (3 шт.) и вернуть на их место втулки М6-М8.
3. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (2 шт.) и вернуть на 2-3 оборота болты М6х50 с втулками Н=15 (шляпка болта – гровер – шайба – фиксатор – втулка).
4. Прижать втулки к пыльнику фиксирующими шайбами.
5. Вывернуть штатные болты крепления пыльника (4 шт.).
6. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х40	6 шт.	
	М8х20	3 шт.	
Шайба увеличенная	М6	6 шт.	
Шайба усиленная	М8	3 шт.	ABC.05.01.000.081
Шайба гровер	6	6 шт.	
	8	3 шт.	
Втулка	Н=10	4 шт.	ABC.05.01.000.006
	Н=15	2 шт.	ABC.05.01.000.006-08
Втулка	М6-М8	3 шт.	ABC.05.01.000.074
Шайба ПНД фиксирующая	М6	2 шт.	Фиксатор

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

